


KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KŐBŐL.
PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



A hid szélessége $L=$	Kőb- és területmennyiségek					
	az I-II. síkok között:			az I-II. síkokon kívül egy szárnyban:		
	alapfalazat (m^3)	falazat az alap fölött (m^3)	bolt-falazat (m^3)	hat-falazat (m^3)	bolt-falazat (m^3)	alapfalazat (m^3)
6.0 m.	$(2.52h + 13.23)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 1.573h^2 + 9.613h + 3.701$	3.12	0.64	11.10	$(H^3 - H_1^3 + 0.6H + 0.04)s$
7.0 m.	$(2.92h + 15.33)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 1.773h^2 + 11.113h + 3.948$	3.63	0.78	13.61	$(H^3 - H_1^3 + 0.6H + 0.04)s$
8.0 m.	$(3.32h + 17.43)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 1.973h^2 + 12.613h + 4.196$	4.15	0.93	16.12	$(H^3 - H_1^3 + 0.6H + 0.04)s$
9.0 m.	$(3.72h + 19.53)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 2.173h^2 + 14.113h + 4.443$	4.67	1.08	18.62	$(H^3 - H_1^3 + 0.6H + 0.04)s$
10.0 m.	$(4.12h + 21.63)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 2.373h^2 + 15.613h + 4.690$	5.19	1.22	21.13	$(H^3 - H_1^3 + 0.6H + 0.04)s$


103. sz. szabványlap.

2-ik kiadás.

KÖSSZOK. ÉS FIA BUDAPEST.

Budapest. 1895.

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KÖBŐL
PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.






A hid- széles- sége I=	K ö b - é s t e r ü l e t m e n n y i s i s é g e k					
	a z I - II. s i k o k k ö z ö t t :			a z I - II. s i k o k o n k i v ü l e g y s z á m n y a n :		
	alapfalazat (m ³)	falazat az alap fölött (m ³)	bolt- falazat (m ³)	hát- falazat (m ³)	boltté- falazat (m ³)	alappfalazat (m ³)
6.0 m.	(2.52 h + 14.49) a	0.044 (h ³ - H ₁ ³) + 1.594 h ² + 10.932 h + 5.043	4.77	1.10	14.14	(H ³ - H ₁ ³ + 2.70) $\frac{a.s}{3}$
7.0 m.	(2.92 h + 16.79) a	0.044 (h ³ - H ₁ ³) + 1.794 h ² + 12.632 h + 5.351	5.56	1.36	17.35	(H ³ - H ₁ ³ + 2.70) $\frac{a.s}{3}$
8.0 m.	(3.32 h + 19.09) a	0.044 (h ³ - H ₁ ³) + 1.994 h ² + 14.332 h + 5.658	6.36	1.61	20.56	(H ³ - H ₁ ³ + 2.70) $\frac{a.s}{3}$
9.0 m.	(3.72 h + 21.39) a	0.044 (h ³ - H ₁ ³) + 2.194 h ² + 16.032 h + 5.966	7.15	1.87	23.77	(H ³ - H ₁ ³ + 2.70) $\frac{a.s}{3}$
10.0 m.	(4.12 h + 23.69) a	0.044 (h ³ - H ₁ ³) + 2.394 h ² + 17.732 h + 6.274	7.94	2.13	26.98	(H ³ - H ₁ ³ + 2.70) $\frac{a.s}{3}$

[illegible]

104. sz. szabványlap

Budapest, 1895. *Orestes*

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KŐBŐL
PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



A hid szélessége $L =$	Kőb- és területmennyiségek					
	az I-II. síkok között:			az I-II. síkokon kívül egy szárnyban:		
	alapfalazat (m^3)	falazat az alap fölött (m^3)	boltozati falazat (m^3)	boltozati falazat dőlésszög (m^3)	alapfalazat (m^3)	falazat az alap fölött (m^3)
6.0 m.	$(2.52h + 15.75)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 1.613h^2 + 12.281h + 6.839$	6.45	17.15	$(H - H_1 + 2.70) \frac{a.s}{3}$	$\left(\frac{H^2 - H_1^2}{6} + 0.6H + 0.04\right)s$
7.0 m.	$(2.92h + 18.25)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 1.813h^2 + 14.181h + 7.226$	7.53	21.07	$(H - H_1 + 2.70) \frac{a.s}{3}$	$\left(\frac{H^2 - H_1^2}{6} + 0.6H + 0.04\right)s$
8.0 m.	$(3.32h + 20.75)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 2.013h^2 + 16.081h + 7.594$	8.60	24.99	$(H - H_1 + 2.70) \frac{a.s}{3}$	$\left(\frac{H^2 - H_1^2}{6} + 0.6H + 0.04\right)s$
9.0 m.	$(3.72h + 23.25)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 2.213h^2 + 17.981h + 7.962$	9.68	28.91	$(H - H_1 + 2.70) \frac{a.s}{3}$	$\left(\frac{H^2 - H_1^2}{6} + 0.6H + 0.04\right)s$
10.0 m.	$(4.12h + 25.75)a$	$0.044(h^3 - H_1^3) + 2.413h^2 + 19.881h + 8.329$	10.76	32.83	$(H - H_1 + 2.70) \frac{a.s}{3}$	$\left(\frac{H^2 - H_1^2}{6} + 0.6H + 0.04\right)s$

Egy végső korlátozólop faragott kőből . . . (m^3) . . . 0.60
Egy közbelső korlátozólop faragott kőből (m^3) . . . 0.30




105. sz. szabványlap.

2-ik kiadás.

Budapest, 1895.

Dr. Bolnisi

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KÖBÖL PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



Köb- és területmennyiségek.

Az I-II. síkok között.




alapfalazat	 (m ³)	 (292h + 2044) a.
falazat az alap fölött	 (m ³)	 { 0.044 (H ³ - H ³) + 1.833 H ² + 16.541 H + 10.754 }
boltfalazat	 (m ³)	 12.27
boltfedőréteg	 (m ³)	 3.71
		 27.81

Az I-II. síkokon kívül egy szárnyban:

alapfalazat	 (m ³)	 (H - H ₁ + 2.70) $\frac{a \cdot r}{3}$
falazat az alap fölött	 (m ³)	 (H ² - H ₁ ² + 0.6 H + 0.04) r

Egy végső korlátozólop faragott köből . . . (m³) 0.60
Egy közbelső korlátozólop faragott köből . . . (m³) 0.36

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KŐBŐL PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



Kőb- és területmennyiségek.

Az I-II. síkok között:

alapfalazat	 (m ²)	 (0.99 H + 2.62) *
falazat az alap fölött	(m ²)	{ 0.04 (H ² - H ₁ ²) + 1.89 H + 15.06 }
boltfalazat	 (m ²)	 17.85
hátfalazat	 (m ²)	 5.75
boltfedérféreg	 (m ²)	 34.43




Az I-II. síkokon kívül egy szárnyban:

alapfalazat	 (m ²)	 (H ² - H ₁ ² + 2.70) * $\frac{a}{3}$
falazat az alap fölött	(m ²)	 (H ² - H ₁ ² + 0.6 H + 0.04) *

Egy végű korlátszlop faragott kőből (m²) 0.60

Egy körbelső korlátszlop faragott kőből (m²) 0.36

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KŐBŐL PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



Kőb- és terülmennyiségek.

Az I—II síkok között:




alaplalazat	(m ²)	(592k + 2489) a
falazat az alap fölött (m ²)	{	0.044 (H ² - H ²) + 1933 H + 21333 a + 20207
boltfalazat	(m ²)	2427
hátfalazat	(m ²)	813
boltfedőtető	(m ²)	4092

Az I—II síkokon kívül egy szárnyban:

alaplalazat	(m ²)	(H - H ₁ + 270) $\frac{a \cdot f}{3}$
falazat az alap fölött (m ²)	{	(H ² - H ₁ ² + 0.6 H + 0.04) s

Egy végső korlátozlop faragott kőből (m²) 0.60
Egy közbenső korlátozlop faragott kőből (m²) 0.36

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KŐBŐL PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.




Kőb- és területmennyiségek.


alapfalazat	$(m^2) \dots (9.92 h + 27.01) a$
falazat az alap fölött	$(m^2) \dots \begin{cases} 0.044 (H-H_1)^2 + 19.73 H^2 + \\ + 23.765 h + 26.951 \end{cases}$
boltfalazat	$(m^2) \dots 31.54$
hátfalazat	$(m^2) \dots 10.84$
boltfedérfélg	$(m^2) \dots 47.28$
alapfalazat	$(m^2) \dots (H-H_1 + a.70) \frac{a.7}{3}$
falazat az alap fölött	$(m^2) \dots \left(\frac{H^2-H_1^2}{6} + 0.6 H + 0.04 \right) s$

Egy végű korlátozlop faragott kőből $(m^2) \dots 0.60$
Egy körbelső korlátozlop faragott kőből $(m^2) \dots 0.36$

KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KŐBŐL
PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



KÖRSZELET-BOLTOZATU HIDAK KÖBŐL PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



Kőb- és területmennyiségek.

Az I—II. sikok között:

alappalazat (m^3)	$(2.92h + 35.77)a$
falazat az alap fölött . (m^3)	$\left\{ 0.044(h^3 - H_1^3) + 2.133h^2 + \right.$ $\left. + 33.733h + 60.597 \right\}$
boltfalazat (m^3)	69.06
hátfalazat (m^3)	24.19
boltfedőréteg (m^3)	71.48

Az I—II. sikokon kívül egy szárnyban:

alappalazat (m^3)	$(H - H_1 + 2.70) \frac{a \cdot s}{3}$
falazat az alap fölött . (m^3)	$\left(\frac{H^3 - H_1^3}{6} + 0.6H + 0.04 \right) s$

Egy végső korlátozlop faragott kőből . (m^3)	0.60
Egy közbenső korlátozlop faragott kőből . (m^3)	0.36